

DHC2328系列中型数控龙门铣床、龙门加工中心整机（光机）

28 series CNC gantry milling machine and gantry machining center optical machine (complete machine)

机床型号	DHC2328×40	DHC2328×50	DHC2328×60
工作台尺寸（宽×长）(mm)	2300×4000	2300×5000	2300×6000
X轴工作台移动方向行程(mm)	4200	5200	6200
Y轴主轴滑座移动方向行程(mm)	3200	3200	3200
Z轴主轴箱移动方向行程(mm)	1200	1200	1200
龙门宽度(mm)	2800	2800	2800
主轴端面至工作台面距离(mm)	200-1400	200-1400	200-1400
工作台T型槽(mm) (数目-尺寸×间距)	11-22×200	11-22×200	11-22×200
主轴规格（型号/安装直径） 标准皮带式/选配直联式	BT50/φ190		
主轴最高转速	6000rpm	6000rpm	6000rpm
X轴丝杠规格(mm)	8020	8020	8020
Y轴丝杠规格(mm)	6320	6320	6320
Z轴丝杠规格(mm)	5010	5010	5010
X轴导轨规格	2-55规格重载滚柱线轨		
Y轴导轨规格	2-55规格重载滚柱线轨		
Z轴导轨规格	T型导轨（选配420×420全包方滑枕）		
X/Y/Z电机联接方式	XY轴行星减速器 Z轴直联	XY轴行星减速器 Z轴直联	XY轴行星减速器 Z轴直联
选用主电机参数功率	22kw	22kw	22kw
推荐选用X/Y/Z轴电机参数 (扭矩NM)	X:30/Y:30/Z:38	X:38/Y:30/Z:38	X:38/Y:30/Z:38
工作台承重	16吨	18吨	20吨
数控系统	西门子/发那科FANUC/三菱		